



# Berry-Schwingtore

NEU: Garagentor-Antriebsgeneration 4  
mit noch schnellerer Toröffnung, mehr Komfort und smarten Funktionen



## INHALT

4	Gute Gründe für Hörmann
10	Gesamtübersicht
12	Tormotive
18	Farbgestaltung
20	Torgriffe
21	Verglasungen
22	Modernisieren und Verschönern
24	Garagentor-Antriebe
28	Zubehör
30	Technik
32	Größen und Einbaudaten
39	Hörmann Produktprogramm

Die gezeigten Tore sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgerüstet und entsprechen nicht immer der Standardausführung.

Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

„Einen guten Namen muss man sich erarbeiten.“


August Hörmann

Ganz im Sinne des Firmengründers ist die Marke Hörmann heute ein echtes Qualitätsversprechen. Das Familienunternehmen ist mit über 80 Jahren Erfahrung im Tor- und Antriebsbau und über 20 Millionen verkaufter Tore und Antriebe zu Europas Nr. 1 geworden. Das gibt Ihnen ein gutes Gefühl beim Kauf eines Berry-Schwingtores.



## 1 Made in Germany

Alle wesentlichen Tor- und Antriebskomponenten werden bei Hörmann selbst entwickelt und produziert, sind **hundertprozentig aufeinander abgestimmt** und zu Ihrer Sicherheit von unabhängigen, anerkannten Instituten **geprüft und zertifiziert**. Sie werden nach dem Qualitätsmanagement-System DIN ISO 9001 in Deutschland gefertigt und erfüllen alle Anforderungen der Europa-Norm 13241-1. Daneben arbeiten unsere hoch qualifizierten Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten, ständigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt.



## 2 Markenqualität für Generationen

Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen für ausgereifte Serienprodukte in Hörmann Qualität. Aus diesem Grund und dank hervorragender technischer Lösungen sowie einer kompromisslosen Qualitätssicherung erhalten Sie bei Hörmann **10 Jahre Garantie auf alle Berry-Schwingtore und 5 Jahre auf Hörmann Antriebe.\***


\* Die ausführlichen Garantie-Bedingungen finden Sie unter: [www.hoermann.com](http://www.hoermann.com)

## 3 Zukunft im Blick

Hörmann geht mit gutem Beispiel voran. Deswegen deckt das Unternehmen **seinen Energiebedarf zu 100 % aus Ökostrom**. Zusammen mit einem intelligenten und zertifizierten Energiemanagement-System, dem CO<sub>2</sub>-neutralen Postversand sowie dem Recycling von Wertstoffen **werden jährlich über 40000 Tonnen CO<sub>2</sub> eingespart**. Und nicht zuletzt bietet Hörmann Produkte für nachhaltiges Bauen.



## 4 Rundum geschützt durch kluge Details




Beispielhaft für die hohe Sicherheitsausstattung der Berry-Schwingtore sind die **flexiblen Schutzkappen über den Hebelarmen und die flexiblen Kunststoff-Leisten** zwischen Torblatt und Rahmen. Sie vermindern die Gefahr eines versehentlichen Quetschens oder Einklemmens. **Diesen hohen Sicherheitsstandard haben nur Hörmann Schwingtore.**

## 5 Langlebig und optimal gesichert

Sollte einmal nach vielen Jahren eine der Federn am Hebelarm brechen, halten die anderen intakten Federn das Tor. **So ist das Tor zuverlässig gegen Abstürzen gesichert.** Dabei ist der Abstand der Federwindungen so minimal, dass auch Kinderfinger praktisch vor Einklemmen geschützt sind.



## 6 Benutzerfreundliches Öffnen und Schließen



Nach vollständigem Öffnen wird **das Tor am Anschlag abgedämpft und kommt in der Schienenmulde sicher zum Stillstand.** Der speziell geformte Hebelarm drückt das Tor beim Schließen eng an die Zarge und das Tor zieht sich selbst zu. Dadurch bleibt kein Spalt zwischen Tor und Rahmen.

## 7 Sicher durch innovative Verriegelung



Die einzigartige Drehfallen-Verriegelung der Berry-Schwingtore fixiert die Torblattecken fest an den Rahmen und schließt dadurch viel sicherer als herkömmliche Stangenverschlüsse. **Ein Aushebeln des Tores ist so praktisch unmöglich.** Mit einem optionalen Nachrüstsatz für die einfache Selbstmontage können Sie das Tor zusätzlich auch noch am oberen Rahmen verriegeln.



## 8 Zertifizierte Sicherheit



Nur bei Hörmann



Das bidirektionale Funksystem BiSecur steht für eine **zukunftsorientierte Technik** zur komfortablen und sicheren Bedienung von Garagen- und Einfahrtstor-Antrieben, Tür-Antrieben, Licht und mehr. Dieses von Hörmann entwickelte extrem sichere BiSecur Verschlüsselungsverfahren mit stabiler, störungsfreier Reichweite bietet Ihnen die Sicherheit, dass kein Fremder Ihr Funksignal kopieren kann. Geprüft und zertifiziert wurde es von den Sicherheitsexperten der Ruhr-Universität Bochum und unabhängigen Prüfinstituten.



Sehen Sie den Kurzfilm „BiSecur – das Funksystem mit zertifizierter Sicherheit“ unter: [www.hoermann.com/videos](http://www.hoermann.com/videos)

## 9 Perfekt abgestimmt

**Alle BiSecur Antriebe, Empfänger und Bedienelemente sind 100 %ig kompatibel.** So bedienen Sie einfach per Tastendruck auf Ihrem Handsender oder Funk-Taster neben Ihrem Garagen- und Einfahrtstor auch Haustürschlösser, Tür-Antriebe oder weitere Geräte mit BiSecur Empfängern. Die BiSecur Bedienelemente sind auch für den Betrieb von Hörmann Antrieben mit der Funkfrequenz 868 MHz (Baujahr 2003 – 06/2012) geeignet (Abfrage der Torposition ist nicht möglich). **Die serienmäßige HCP-Schnittstelle\* in jedem Hörmann Antrieb macht noch mehr für Sie möglich.** Damit lassen sich alle Hörmann Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe ganz einfach mit externen Smart Home Systemen vernetzen.

\* HCP = Hörmann Communication Protocol





# 10

## Komfortable Torabfrage

**Sie müssen nie mehr bei Wind und Wetter vor die Tür**, um nachzuschauen, ob Ihr Tor geschlossen ist. Auf Tastendruck zeigt Ihnen die Farbe der LED am Handsender HS 5 BS oder am Innentaster FIT 5 BS die Torposition an. Auf Wunsch schließt ein weiterer Tastendruck \* das Tor. Bequemer und sicherer können Sie Ihr Tor nicht steuern.

\* Bei Bedienung ohne Sicht zum Tor ist eine zusätzliche Lichtschranke erforderlich.

# 11

## Smarte App-Bedienung

### **Hörmann BlueSecur**

Nutzen Sie Ihr Smartphone einfach als Handsender. **Mit der neuen Hörmann BlueSecur App bedienen Sie ganz bequem Ihr Garagentor oder Ihre Haustür über Bluetooth\*\***. Und für Ihre Familienmitglieder übertragen Sie einfach weitere Benutzerberechtigungen\*\*\* dauerhaft oder zeitbegrenzt auf deren Smartphones. So hat jeder in Ihrer Familie seinen eigenen „Tor- und Türöffner“ immer auf dem Smartphone dabei.

\*\* in Verbindung mit internem bzw. optionalem Hörmann Bluetooth Empfänger

\*\*\* ggf. Zusatzkäufe (In App Käufe) im AppStore oder bei Google Play erforderlich



Anzeige am Handsender HS 5 BS

- 1** Tor ist geöffnet
- 2** Tor ist geschlossen

## Stahl-tore




Motiv	902*	941	957	990
Verkehrsweiß RAL 9016, 7 Vorzugsfarben, RAL nach Wahl	•	•	•	•
Decograin Golden Oak, Decograin Rosewood				
Breite max. (mm)	3250 (5000***)	3000	3000	3000
Höhe max. (mm)	2750	2750	2750	2750



Motiv	975	977	979	913
Verkehrsweiß RAL 9016, 7 Vorzugsfarben, RAL nach Wahl	•	•	•	•
Decograin Golden Oak, Decograin Rosewood	•	•	•	
Breite max. (mm)	3000	3000	2625	3000
Höhe max. (mm)	2375	2375	2375	2750


## Massivholztore




Motiv	925	927	931	933
Nordische Fichte 6 Farbtöne	•	•	•	•
Nordische Fichte hobelabfallend				
Breite max. (mm)	3000	3000	3000	3000
Höhe max. (mm)	2500	2500	2500	2500

### Bitte beachten:


Die detaillierten Größenbereiche  
finden Sie auf der Seite 32.



<b>968</b>	<b>984</b>	<b>985</b>	<b>971</b>	<b>973</b>
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
2750 2500	3000 2375	2625 2375	3000 2375	3000 2375




<b>914</b>	<b>988</b>	<b>903</b>	<b>904</b>
•	•	•	•
•	•	•	•
3000 2750	3000 2375	3000 2375	3000 2375



<b>937</b>	<b>934*</b>	<b>936**</b>	<b>905*</b>
•	•	•	•
•	•	•	•
3000 2500	3000 2500	3000 2500	3000 (5000***) 2500

## Lüftungs- querschnitte für Sammel- garagentore




**Motiv 913**  
ca. 20 % der Torfläche




**Motiv 914**  
ca. 30 % der Torfläche



**Motiv 988**  
ca. 25 % der Torfläche



**Motiv 903**  
ca. 85 % der Torfläche



**Motiv 904**  
ca. 85 % der Torfläche

\* mit Schlupftür lieferbar

\*\* Rückseite grundimprägniert, teilweise sägerauh,

Profilholzbretter in unterem Sockelblech gefasst  
als Berry-Schwinger N500 Motiv 405 bzw. 402

Berry-Schwinger N500  
bis 5000 mm Breite und  
weitere Tormotive finden Sie  
in der Broschüre Doppel-  
und Sammelgaragentore.



Doppel- und Sammelgaragentore  
Motiv 913, 914, 988, 903, 904, 905, 934, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

**HOERMAN**



▲ Stahltor Motiv 902 Verkehrsweiß RAL 9016



▼ Stahltor Motiv 973 Decograin Golden Oak



▲ Stahltor Motiv 990 Tannengrün RAL 6009

▼ Stahltor Motiv 985 Anthrazitgrau RAL 7016





▲ Stahltor Motiv 971 Verkehrsweiß RAL 9016  
mit ansichtsgleicher Nebentür

◀ Stahltor Motiv 914 Verkehrsweiß RAL 9016

## Sammelgaragentore

Berry-Schwingtore eignen sich auch für den sicheren Abschluss von Stellplätzen in Sammelgaragen. Die unterschiedlichen Lüftungsöffnungen gewährleisten jeweils die optimale Belüftung. Die Übersicht der Motive finden Sie auf den Seiten 10 – 11.



▲ Motiv 905 mit bauseitiger Füllung

### Exklusive Torgestaltung

Mit dem Motiv 905 gestalten Sie die Garagenfront ganz nach Ihren Vorstellungen und Ihrem persönlichen Architekturstil. Die für eine bauseitige Füllung vorgerichtete Stahl-Rahmenkonstruktion bildet dabei die solide technische Basis, auf die Sie bauen können. Allein Ihr individueller Geschmack entscheidet über die Art der Füllung. So integrieren Sie Ihr Garagentor nahezu unsichtbar in Ihre Hausfassade.







◀ Massivholztor Motiv 933 Nordische Fichte

▼ Massivholztor Motiv 925 Nordische Fichte Tannengrün



# Farben und Oberflächen

Die verzinkten Tor- und Türblätter sind optimal vor Witterungseinflüssen und Korrosion geschützt.

Die Stahl-Motive erhalten Sie serienmäßig in besonders günstigem Verkehrsweiß, in 7 preiswerten Vorzugsfarben sowie in rund 200 Farben nach RAL\*. Die Tore werden generell außen und innen farbgleich grundbeschichtet geliefert. Die Zarge erhalten Sie serienmäßig verzinkt ohne Grundbeschichtung oder optional in Torfarbe.

Decograin, die UV-beständige Kunststoff-Folienbeschichtung auf der Außenseite des Torblattes verbindet die Vorteile eines Stahlblechtores mit der originalgetreuen Optik des natürlichen Werkstoffes Holz. Durch den besonderen Oberflächenschutz bleibt das Tor lange schön.


Die verzinkte Zarge liefern wir bei diesen Toren in einem dem Dekor angepassten Brauntönen.

## Standardfarbe




1

## Vorzugsfarben




2




3




4




5



6



7




8

## Decograin Dekore



9



10

### Bitte beachten:

Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe.

Die Abbildungen der Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Partner beraten.

Alle Tore mit Holzfüllung werden zum Transport- und Baustellenschutz in Folienverpackung geliefert.

\* ausgenommen sind Perleffekt-, Leucht- und Metallicfarben

\*\* nicht bei Motiv 936 basic

- |    |           |                  |
|----|-----------|------------------|
| 1  | RAL 9016  | Verkehrsweiß     |
| 2  | RAL 9006  | Weißaluminium ** |
| 3  | RAL 8028  | Terrabraun **    |
| 4  | RAL 7040  | Fenstergrau      |
| 5  | RAL 7035  | Lichtgrau        |
| 6  | RAL 7016  | Anthrazitgrau**  |
| 7  | RAL 6009  | Tannengrün       |
| 8  | RAL 1015  | Hellelfenbein    |
| 9  | Decograin | Golden Oak       |
| 10 | Decograin | Rosewood         |

## Natürliche Massivhölzer

Alle Tormotive im Softline-Design werden serienmäßig mit aufliegender Exklusiv-Holzverkleidung auf Torblatt und Zarge geliefert. Auf Wunsch erhalten Sie die Zarge auch ohne Holzverkleidung.

Die seidenmatte Oberfläche der Tore im Softline-Design ist 3-fach farbbeschichtet und dadurch lichtecht und witterungsbeständig. Der Torrahmen ist Polyester pulvergrundbeschichtet: Weiß bei weißen und farbigen Toren, Terrabraun bei Toren mit Holzlasur.

### 8 Holztor in Softline-Design

Die Profilbretter im Softline-Design (120 x 14 mm) sind sanft abgerundet und verleihen den Holz-Motiven die ansprechende Toransicht.


### 9 Holztor Motiv 936 basic

Die Torverkleidung ist aus Rundprofilbrettern in der Holzart Nordische Fichte hobelfallend gefertigt. Die Rückseite wird grundimprägniert und zum Teil noch sägerauh ausgeführt. Die Profilholz Bretter sind in einen Stahlsockel mit unterem Sockelblech gefasst.

### Massivholzarten



### Farbtöne



- 1 Nordische Fichte
- 2 Reinweiß
- 3 Fichtengelb
- 4 Royalblau
- 5 Taubenblau
- 6 Tannengrün
- 7 Lichtgrau

## Schöne Griffe setzen Akzente

Der von Designern und Sicherheits-  
experten entwickelte Torgriff ist in  
seiner Form einzigartig. Durch die  
ergonomische Gestaltung liegt er  
sicher und fest in der Hand.

Nebentüren erhalten Sie mit Rund-  
griff-Garnitur in allen abgebildeten  
Materialien. Serienmäßig mit beid-  
seitigem Drücker oder auf Wunsch  
als Wechselgarnitur.

Das Zylinderschloss kann in die  
Haus-Schließanlage integriert  
werden.



- 1 Kunststoff Schwarz
- 2 Rundgriff-Garnitur, Schwarz
- 3 Aluguss Weiß, RAL 9016
- 4 Aluguss Braun, RAL 8028
- 5 Aluguss Neusilberfarben
- 6 Edelstahl gebürstet
- 7 Edelstahl poliert

**Bitte beachten:**

# Lichtblick durch Verglasungen

Eine zusätzliche Verglasung ist nicht nur ein gestalterisches Element. Das einfallende Tageslicht sorgt für ein helles, freundliches Ambiente. Ideal, wenn die Garage auch als Werkstatt genutzt wird.

Wählen Sie je nach Tormotiv aus unterschiedlichen Verglasungstypen mit klaren oder strukturierten 3 mm Kunststoff-Scheiben.

Stahltore

Holztore



1



4




2



5



3



6

Verglasungstyp	Material	Tormotiv
1 Verglasung (283 × 203 mm) „Bild 4“	Kunststoff in Torfarbe	902, 941, 957, 971, 973 (außer Decograin)
2 Verglasung (283 × 203 mm) „Bild 5“	Kunststoff in Torfarbe	902, 941, 957, 971, 973 (außer Decograin)
3 Verglasung (283 × 203 mm) „Bild 6“	Kunststoff in Torfarbe	902, 941, 957, 971, 973 (außer Decograin)
4 Verglasung (375 × 375 mm) „Bild 21“	Holz	925, 927, 931
5 Verglasung (277 × 199 mm) „Bild 23“	Holz	933, 934, 937
6 Verglasung (199 × 277 mm) „Bild 24“	Holz	933, 934, 937

## Aus Alt wird Neu

Irgendwann wird es einfach Zeit für eine Garagentor-Modernisierung. Bei Hörmann finden Sie für jede Einbausituation die passende und optisch ansprechende Montagelösung. Mit den günstigen Normgrößen, speziell für die Modernisierung, sparen Sie bares Geld und kommen so schneller zu Ihrem neuen Berry-Schwingtor. Zudem bietet Ihr Hörmann Partner das Rundum-Sorglos-Paket:

- qualifizierte Beratung
- Aufmaß vor Ort
- fachgerechte Montage
- Ausbau und umweltgerechte Entsorgung



Altes Tor raus – neues Tor rein





## Ausgleichs- und Modernisierungsblenden

Sollte Ihre Garagenöffnung höher und breiter sein als das günstige Garagentor in Normgröße, gleichen Sie die Seite und den Sturz einfach mit den zum Tor passenden Blenden aus. Und falls beim Ausbau des alten Tores das Mauerwerk beschädigt wird, sorgt die Modernisierungsblende **1** ganz ohne Anputzarbeiten für ein sauberes Ergebnis.



## Gummi-Abschlussprofil

Für Garagen, bei denen die Einfahrt in die Garage ohne Schwelle übergeht, verhindert das dauerelastische, witterungsbeständige Gummi-Abschlussprofil das Eindringen von Laub, Hagel und Schnee.



## Fertigaragen modernisieren mit preiswerten Normgrößen

Irgendwann ist jeder das Streichen seines alten Garagentores leid und erst recht das umständliche Öffnen eines Drehflügeltors. Da rentiert sich ein neues Hörmann Berry-Schwingtor in preiswerter Normgröße. Eine Polyester-Grundbeschichtung verleiht dem Tor dauerhafte Witterungsbeständigkeit. Und natürlich lässt sich das neue Tor auch viel leichter öffnen.

## Zuverlässig, sicher, wartungsfrei

Hörmann Garagentor-Antriebe sind perfekt auf Ihr Hörmann Schwingtor abgestimmt. Das bedeutet für Sie: einfache Bedienung, maximaler Komfort und höchste Bediensicherheit.

Mit unseren eleganten Handsendern öffnen Sie bequem z. B. aus dem Auto heraus Ihr Tor, so wie Sie es bei Ihrem Fernseher gewohnt sind. Oder Sie betätigen Ihr Tor mit stationären Bedienelementen wie z. B. Funk-Codetaster oder Funk-Fingerleser.



Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe  
Mit den Hörmann-Antrieben wird Ihr Schwingtor und Ihr Einfahrtstor  
mit dem Hörmann-System einfach und sicher bedient.

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe.







# SupraMatic 4

## Supra-schnelle Toröffnung und smarte Zusatzfunktionen

- 40 % höhere Öffnungsgeschwindigkeit\*  
von bis zu 20 cm/s
- smarte Bedienung mit der  
BlueSecur App ■ **NEU**
- komfortable Garagenbelüftung
- bis zu 3-mal bzw. 5-mal\*\* hellere  
LED-Beleuchtung
- kinderleichte Programmierung durch  
zweifach 7-Segmentanzeige
- hochwertige Edelstahl-Antriebshaube
- Vernetzung zu Smart Home Systemen  
durch serienmäßige HCP-Schnittstelle
- geringer Stromverbrauch im Standby  
von unter 1 Watt




**BiSecur**

Serienmäßiger 4-Tasten Handsender  
HSE 4 BS, Strukturoberfläche  
Schwarz mit Chromkappen

Garagentor-Antriebe	SupraMatic E ■ NEU	SupraMatic P ■ NEU
Bluetooth Empfänger	integriert, ein- und ausschaltbar	integriert, ein- und ausschaltbar
HCP-Bus-Anschluss	integriert	integriert
Zyklen pro Tag / Stunde	25 / 10	50 / 10
Zug- und Druckkraft	650 N	750 N
Spitzenkraft	800 N	1000 N
Öffnungsgeschwindigkeit max.	20 cm/s	20 cm/s
Beleuchtung	20 LED	30 LED-Lauflicht

**Hörmann BlueSecur**



Serienmäßiger Bluetooth  
Empfänger zur Smartphone-  
Bedienung über die Hörmann  
BlueSecur App

\* im Vergleich zum ProMatic Serie 3

\*\* 3-mal heller bei SupraMatic E bzw. 5-mal heller beim SupraMatic P im Vergleich zum ProMatic Serie 3

# ProMatic 4

## Premiumqualität zum attraktiven Preis

- komfortable Garagenbelüftung
- bis zu 2-mal\* hellere LED-Beleuchtung
- Vernetzung zu Smart Home Systemen durch serienmäßige HCP-Schnittstelle
- geringer Stromverbrauch im Standby von unter 1 Watt



**BiSecur**

Serienmäßiger 4-Tasten Handsender  
HSE 4 BS, Strukturoberfläche  
Schwarz mit Kunststoffkappen

Garagensor-Antriebe	ProMatic 4 ■ NEU	ProMatic 2 Akku
Bluetooth Empfänger	optional (HET-BLE)	
HCP-Bus-Anschluss	integriert	
Zyklen pro Tag / Stunde	25 / 10	5 / 2
Zug- und Druckkraft	600 N	350 N
Spitzenkraft	750 N	400 N
Öffnungsgeschwindigkeit max.	14 cm/s	13 cm/s
Beleuchtung	10 LED	1 LED-Lampe

### ProMatic 2 Akku

- Antriebskomfort für Garagen ohne Stromanschluss
- serienmäßig mit Handsender HSE 4 BS



ProMatic 2 Akku mit Solar-Modul



**Handsender HS 5 BS**

4 Tastenfunktionen  
plus Abfragetaste,  
1 Hochglanzoberfläche  
Schwarz oder Weiß  
2 Strukturoberfläche  
Schwarz



**Handsender HS 4 BS**

4 Tastenfunktionen,  
3 Strukturoberfläche  
Schwarz

**Handsender HS 1 BS**

1 Tastenfunktion,  
4 Strukturoberfläche  
Schwarz

**Handsender HSE 1 BS**

1 Tastenfunktion, inkl. Öse  
für Schlüsselanhänger  
5 Strukturoberfläche  
Schwarz



**Handsender HSE 4 BS**

4 Tastenfunktionen, inkl. Öse  
für Schlüsselanhänger  
6 Strukturoberfläche  
Schwarz mit Chrom- oder  
Kunststoff-Kappen

**Handsender HSE 2 BS**

2 Tastenfunktionen, inkl. Öse  
für Schlüsselanhänger  
7 Hochglanzoberfläche  
Schwarz oder Weiß  
8 Hochglanzoberfläche Grün,  
Lila, Gelb, Rot, Orange  
9 Dekore in Silber, Carbon,  
dunkles Wurzelholz



(Abb. von links)



10

11

**10 Handsender HSD 2-A BS**

Alu-Look,  
2 Tastenfunktionen,  
auch als Schlüsselanhänger  
verwendbar

**11 Handsender HSD 2-C BS**

Hochglanz verchromt,  
2 Tastenfunktionen,  
auch als Schlüsselanhänger  
verwendbar



12

**12 Handsender HSP 4 BS**

4 Tastenfunktionen,  
mit Sendesperre,  
inkl. Schlüsselring



13

14

**13 Handsender HSZ 1 BS**

1 Tastenfunktion,  
zum Einschub in  
Kfz-Zigarettenanzünder

**14 Handsender HSZ 2 BS**

2 Tastenfunktionen,  
zum Einschub in  
Kfz-Zigarettenanzünder



15

**15 Funk-Innentaster  
FIT 2-1 BS**

für 2 Funktionen, Anschluss-  
möglichkeit von max. 2 Bedien-  
elementen über Kabel z. B.  
Schlüsseltaster



16

**16 Funk-Codetaster**

**FCT 3 BS ■ NEU**

für 3 Funktionen,  
mit beleuchteten Tasten,  
Unterputz- und Aufputz-  
montage möglich



17

**17 Funk-Codetaster**

**FCT 10 BS ■ NEU**

für 10 Funktionen,  
mit beleuchteten Tasten  
und Klappdeckel,  
Unterputz- und Aufputz-  
montage möglich



18

**18 Funk-Fingerleser**

**FFL 25 BS ■ NEU**

für 2 Funktionen,  
bis zu 25 Fingerabdrücke,  
mit Klappdeckel,  
Unterputz- und Aufputz-  
montage möglich



19

**Schlüsseltaster**

**19 STAP 50**

**20 STUP 50**

in Unterputz- und  
Aufputzausführung,  
inklusive 3 Schlüssel

# Bedienkomfort mit höchster Sicherheit



Hörmann Berry-Schwingtore sind einzeln und auch in jeder Kombination mit Hörmann Antrieben nach den hohen Sicherheitsanforderungen der Europa Norm 13241-1 geprüft und zertifiziert. Das gibt Ihnen und Ihrer Familie die Sicherheit, mit einem Hörmann Berry-Schwingtor ein sehr gutes Tor zu kaufen.

Da lohnt sich ein Vergleich!





### 1 Einzigartige Schienenmulde

Nach vollständigem Öffnen wird das Tor am Anschlag abgedämpft und kommt in der Schienenmulde sicher zum Stillstand.



### 2 Komfortables Schließen und Schutz vor Einklemmen

Durch den speziell geformten Hebelarm zieht sich das Tor beim Schließen selbst zu. Flexible Kunststoffleisten zwischen Torblatt und Rahmen (kein Stahl auf Stahl) sowie zusätzliche Schutzkappen über den Hebelarmen sorgen für einen wirksamen Klemmschutz.

### 3 Mehrfach-Feder-Sicherheitssystem

Sollte einmal eine der Federn brechen, sichern die anderen intakten Federn das Tor. Der Abstand der Federwindungen ist so minimal, dass auch Kinderfinger weitestgehend vor Einklemmen geschützt sind.

Hörmann Patent



### 4 Einbruchhemmend durch einzigartige Drehfallen-Verriegelung

Bei dieser Verriegelungsart werden die Torblattecken fest an den Rahmen fixiert, so dass ein Aushebeln praktisch unmöglich ist. Mit einem leicht zu montierenden Nachrüstset können Sie das Tor zusätzlich auch nach oben verriegeln.

### 5 Stabile Torkonstruktion

Die breite, verzinkte Blockzarge und die waagerechten Torblattverstärkungen verleihen Berry-Schwingtoren eine hohe Stabilität.



### 6 Schienenführung

Die präzise Schienenführung verhindert ein Entgleisen des Torblattes und sorgt darüberhinaus mit den abriebfesten Kunststoffauflagen für den leichten und leisen Torlauf.

### 7 Gut geschützt



Die serienmäßige untere Anschlagschiene schützt gegen Regen und Sturm. Auf Wunsch erhalten Sie ein optionales Gummi-Abschlussprofil für Garagen mit durchgehendem Boden.

Hörmann Patent

## Größenbereich N 80

Torhöhe (BRH)	2750						
	2625						
	2500						
	2375						
	2250						
	2125						
	2000						
	1875						
		2000	2250	2500	2625	3000	3250
		Torbreite (BRB)					

### Anordnung der Anker



## Normgrößen N 80 für Einzelgaragen \*


Bestellmaße		Rahmenseitenmaß		Lichtes Durchfahrtsmaß**		Einbau hinter der Öffnung			Einbau in der Öffnung		
BRB	BRH	RAMB	RAMH	LDB	LDH	EFM Breite (EBB)	x	EFM Höhe (EBH)	FM Breite	x	FM Höhe
2250	1920	2355	1990	2110	1800	2250 (2215 - 2340)	x	1920 (1890 - 1950)	2375	x	1970
	2000	2355	2070	2110	1880	2250 (2215 - 2340)	x	2000 (1970 - 2030)	2375	x	2050
	2075	2355	2145	2110	1955	2250 (2215 - 2340)	x	2075 (2045 - 2105)	2375	x	2125
	2125	2355	2195	2110	2005	2250 (2215 - 2340)	x	2125 (2095 - 2155)	2375	x	2175
2375	1920	2480	1990	2235	1800	2375 (2340 - 2465)	x	1920 (1890 - 1950)	2500	x	1970
	2000	2480	2070	2235	1880	2375 (2340 - 2465)	x	2000 (1970 - 2030)	2500	x	2050
	2075	2480	2145	2235	1955	2375 (2340 - 2465)	x	2075 (2045 - 2105)	2500	x	2125
	2125	2480	2195	2235	2005	2375 (2340 - 2465)	x	2125 (2095 - 2155)	2500	x	2175
	2250	2480	2320	2235	2130	2375 (2340 - 2465)	x	2250 (2220 - 2280)	2500	x	2300
2500	2375	2480	2445	2235	2255	2375 (2340 - 2465)	x	2375 (2345 - 2405)	2500	x	2425
	1920	2605	1990	2360	1800	2500 (2465 - 2590)	x	1920 (1890 - 1950)	2625	x	1970
	2000	2605	2070	2360	1880	2500 (2465 - 2590)	x	2000 (1970 - 2030)	2625	x	2050
	2075	2605	2145	2360	1955	2500 (2465 - 2590)	x	2075 (2045 - 2105)	2625	x	2125
	2125	2605	2195	2360	2005	2500 (2465 - 2590)	x	2125 (2095 - 2155)	2625	x	2175
	2250	2605	2320	2360	2130	2500 (2465 - 2590)	x	2250 (2220 - 2280)	2625	x	2300
	2375	2605	2445	2360	2255	2500 (2465 - 2590)	x	2375 (2345 - 2405)	2625	x	2425
2625	2500	2605	2570	2360	2380	2500 (2465 - 2590)	x	2500 (2470 - 2530)	2625	x	2550
	2750	2605	2820	2360	2630	2500 (2465 - 2590)	x	2750 (2720 - 2780)	2625	x	2800
	2125	2730	2195	2485	2005	2625 (2590 - 2715)	x	2125 (2095 - 2155)	2750	x	2175
	2750	2855	2070	2610	1880	2750 (2715 - 2840)	x	2000 (1970 - 2030)	2875	x	2050
	2125	2855	2195	2610	2005	2750 (2715 - 2840)	x	2125 (2095 - 2155)	2875	x	2175
	3000	3105	2070	2860	1880	3000 (2965 - 3090)	x	2000 (1970 - 2030)	3125	x	2050
3000	2125	3105	2195	2860	2005	3000 (2965 - 3090)	x	2125 (2095 - 2155)	3125	x	2175

Berry-Schwingtore N500 bis 5000 mm Breite und weitere Tormotive finden Sie in der Broschüre Doppel- und Sammelgaragentore




# Tortyp N 80 für Einzelgaragen


Horizontalschnitt Einbau hinter der Öffnung




Vertikalschnitt Tor mit unterem Anschlag




Vertikalschnitt Tor ohne unteren Anschlag




Horizontalschnitt Einbau in der Öffnung



Vertikalschnitt Tor mit unterem Anschlag



Vertikalschnitt Tor ohne unteren Anschlag



Maße in mm

## Erläuterungen

- BMB Bestellmaß Breite
- BMH Bestellmaß Höhe
- BRB Baurichtmaß Breite
- BRH Baurichtmaß Höhe
- RAMB Rahmenaußenmaß Breite
- RAMH Rahmenaußenmaß Höhe
- LDB Lichte Durchfahrtsbreite
- LDH Lichte Durchfahrtshöhe
- GIM Garageninnenmaß
- EFM Empfohlenes Fertigmaß
- LF Lichtes Fertigmaß
- FM Fertigmaß
- EBB Einbaubereich Breite
- EBH Einbaubereich Höhe
- OFF Oberkante Fertigfußboden
- AUSS Außen
- W Gesamtlänge Antrieb ProMatic / SupraMatic
- 3200 mm bis Torhöhe 2500 mm
- 3450 mm bis Torhöhe 2750 mm
- S Sturzbedarf mit Stahlfüllung ≥ 50 mm Motiv 905, 941 ≥ 65 mm mit Holzfüllung ≥ 65 mm

### Tore mit Modernisierungsblende

In der Breite darf das Fertigmaß um max. 10 mm unterschritten werden. In der Höhe darf das Fertigmaß bei Einbau mit unterem Anschlag um max. 10 mm unterschritten werden. Bei Toren mit durchgehendem Fußboden (Zarge auf OFF) sind 30 mm zum Fertigmaß hinzuzurechnen.


### Bitte beachten:

- \* Abhängig vom Tormotiv
- \*\* LDH für Tor mit unterem Anschlag


## Normgrößen F80 für Fertiggaragen\*

Bestellmaße			Rahmenaußenmaß			Lichtes Durchfahrtsmaß**			Lichtes Fertigmaß* (Einbaubereich)		
BRB	x	BRH	RAMB	x	RAMH	LDB	x	LDH	Breite	x	Höhe
2325	x	1905	2459	x	2008	2185	x	1785	2399 - 2439	x	1948 - 1968
2350	x	1935	2484	x	2038	2210	x	1815	2424 - 2464	x	1978 - 1998
2375	x	2045	2509	x	2148	2235	x	1925	2449 - 2489	x	2088 - 2108
2375	x	2075	2509	x	2178	2235	x	1955	2449 - 2489	x	2118 - 2138
2425	x	2075	2559	x	2178	2285	x	1955	2499 - 2539	x	2118 - 2138
2455	x	1905	2589	x	2008	2315	x	1785	2529 - 2569	x	1948 - 1968
2480	x	1935	2614	x	2038	2340	x	1815	2554 - 2594	x	1978 - 1998
2485	x	2045	2619	x	2148	2345	x	1925	2559 - 2599	x	2088 - 2108
2500	x	2075	2634	x	2178	2360	x	1955	2574 - 2614	x	2118 - 2138
2500	x	2100	2634	x	2203	2360	x	1980	2574 - 2614	x	2143 - 2163
2560	x	2125	2694	x	2228	2420	x	2005	2634 - 2674	x	2168 - 2188
2570	x	2125	2704	x	2228	2430	x	2005	2644 - 2684	x	2168 - 2138
2590	x	2075	2724	x	2178	2450	x	1955	2664 - 2704	x	2118 - 2138
2590	x	2125	2724	x	2228	2450	x	2005	2664 - 2704	x	2168 - 2188
2705	x	2125	2839	x	2228	2565	x	2005	2779 - 2819	x	2168 - 2188
2715	x	2075	2849	x	2178	2575	x	1955	2789 - 2829	x	2118 - 2138
2720	x	2200	2854	x	2303	2580	x	2080	2794 - 2834	x	2243 - 2263
2730	x	2125	2864	x	2228	2590	x	2005	2804 - 2844	x	2168 - 2188


### Anordnung der Anker




### Dübelmontage (mind. 75 mm Laibungstiefe)




### Klemmontage (mind. 50 mm, max. 100 mm Laibungstiefe)




### Dübelmontage mit unterem Anschlag



### Dübelmontage ohne unteren Anschlag




### Klemmontage ohne unteren Anschlag




## Nebentür 1-flügelig mit Eckzarge

Vertikalschnitt Tür ohne unterem Anschlag




Horizontalschnitt




## Nebentür 2-flügelig mit Eckzarge

Vertikalschnitt Tür mit unterem Anschlag



Horizontalschnitt



## Normgrößen Nebentür 1-flügelig mit Eckzarge

Bestellmaß		Lichtes Mauermaß		Lichtes Durchgangsmaß mit unterem Anschlag***		Drückerhöhe (ca.)
BRB	BRH	LMB	LMH	LDB	LDH	von OFF
875	1875	885	1880	830	1837	990
	2000	885	2005	830	1962	1050
1000	2125	885	2130	830	2087	1115
	2000	1010	2005	955	1962	1050
	2125	1010	2130	955	2087	1115

Sondergrößen und -ausführungen auf Anfrage, max. Größenbereich (BR): 1250 x 2375 mm.

Normgrößen mit Stahlfüllung und für bauseitige Füllung werden standardmäßig für Außenanschlag geliefert. Durch Umschrauben der Beschläge ist ein Innenanschlag möglich. Motive mit aufliegender Holzfüllung sind nur für Außenanschlag möglich.

## Größenbereich Nebentür 2-flügelig mit Eckzarge

**Breite (BRB)** 1300 bis 2500 mm  
**Höhe (BRH)** 1750 bis 2250 mm

Lieferung standardmäßig für Außenanschlag, Gangflügel rechts, Innenanschlag bzw. Gangflügel-Anordnung links, bitte bei Bestellung angeben!

Maße in mm

## Erläuterungen

BMB Bestellmaß Breite  
 BMH Bestellmaß Höhe  
 BRB Baurichtmaß Breite  
 BRH Baurichtmaß Höhe

LMB Lichtes Mauermaß Breite  
 LMH Lichtes Mauermaß Höhe

RAMB Rahmenaußenmaß Breite  
 RAMH Rahmenaußenmaß Höhe

LDB Lichte Durchfahrtsbreite / Lichte Durchgangsbreite  
 LDH Lichte Durchfahrtshöhe / Lichte Durchgangshöhe

Die lichte Durchgangsbreite verringert sich bei einem Öffnungswinkel kleiner als 180°.

W Gesamtlänge Antrieb ProMatic / SupraMatic

3200 mm bis Torhöhe 2500 mm

OFF Oberkante Fertigfußboden

AUSS Außen

OW Öffnungswinkel 180°

RSL Regenschutzleiste

SF Standflügel

GF Gangflügel

### Bitte beachten:

\* Abhängig vom Tormotiv

\*\* LDH für Tore ohne unteren Anschlag +30 mm

\*\*\* LDH für Nebentür ohne unteren Anschlag 1-flügelig +15 mm, 2-flügelig + 20mm

\*\*\*\* im Bereich der U Kantriegel bauseitig aussparen

## Einbauvarianten Nebentüren

### Außenanschlag nach außen öffnend

1-flügelig



2-flügelig



### Innenanschlag nach innen öffnend

1-flügelig




2-flügelig




Bei Türen mit Innenanschlag ist der untere Anschlagwinkel bzw. Transportwinkel grundsätzlich zu entfernen und für Wasserablauf nach außen zu sorgen. Türen auf der Wetterseite sind vorzugsweise im Außenanschlag einzubauen.

## Nebentür 1-flügelig mit 65er Blockzarge

Vertikalschnitt Tür ohne unteren Anschlag




Horizontalschnitt




## Nebentür 2-flügelig mit 65er Blockzarge

Vertikalschnitt Tür mit unterem Anschlag



Horizontalschnitt



## Normgrößen Nebentür 1-flügelig mit 65er Blockzarge

Bestellmaß		Lichtes Mauermaß		Lichtes Durchgangsmaß mit unterem Anschlag*		Drückerhöhe (ca.)
BRB	BRH	LMB	LMH	LDB	LDH	von OFF
875	1875	1010	1942	830	1837	990
	2000	1010	2067	830	1962	1050
	2125	1010	2192	830	2087	1115
1000	2000	1135	2067	955	1962	1050
	2125	1135	2192	955	2087	1115

Sondergrößen und -ausführungen auf Anfrage max. Größenbereich (BR): 1250 × 2375 mm.

Normgrößen mit Stahlfüllung und für bauseitige Füllung werden standardmäßig für Außenanschlag geliefert. Durch Umschrauben der Beschläge ist ein Innenanschlag möglich. Motive mit aufliegender Holzfüllung sind nur für Außenanschlag möglich.


## Größenbereich Nebentür 2-flügelig mit 65er Blockzarge

**Breite (BRB)** 1300 bis 2500 mm  
**Höhe (BRH)** 1750 bis 2250 mm


Lieferung standardmäßig für Außenanschlag, Gangflügel rechts, Innenanschlag bzw. Gangflügel-Anordnung links, bitte bei Bestellung angeben!

## Nebentür 1-flügelig mit 32er Blockzarge

Vertikalschnitt Tür mit unterem Anschlag




Horizontalschnitt




## Nebentür 1-flügelig mit Klemmzarge

Vertikalschnitt Tür mit unterem Anschlag



Horizontalschnitt



## Normgrößen Nebentür 1-flügelig mit 32er Blockzarge / Klemmzarge

Bestellmaß		Lichtes Mauermaß		Lichtes Durchgangsmaß mit unterem Anschlag*		Drückerhöhe (ca.)
BRB	BRH	LMB	LMH	LDB	LDH	von OFF
	1875	945	1910	830	1837	990
	875	2000	945	2035	830	1962
	2125	945	2160	830	2087	1115
	1000	2000	1070	2035	955	1962
	2125	1070	2160	955	2087	1115

Sondergrößen und -ausführungen auf Anfrage max. Größenbereich (BR): 1250 x 2375 mm.

Normgrößen mit Stahlfüllung und für bauseitige Füllung werden standardmäßig für Außenanschlag geliefert. Durch Umschrauben der Beschläge ist ein Innenanschlag möglich. Motive mit aufliegender Holzfüllung sind nur für Außenanschlag möglich.

## Erläuterungen


- BMB Bestellmaß Breite
  - BMH Bestellmaß Höhe
  - BRB Baurichtmaß Breite
  - BRH Baurichtmaß Höhe
  - LMB Lichtes Mauermaß Breite
  - LMH Lichtes Mauermaß Höhe
  - LDB Lichte Durchfahrtsbreite / Lichte Durchgangsbreite
  - LDH Lichte Durchfahrtshöhe / Lichte Durchgangshöhe
- Die lichte Durchgangsbreite verringert sich bei einem Öffnungswinkel kleiner als 180°.
- OFF Oberkante Fertigfußboden
  - AUSS Außen
  - OW Öffnungswinkel 180°
  - SF Standflügel
  - GF Gangflügel

### Bitte beachten:


- \* LDH für Nebentür ohne unteren Anschlag
- 1-flügelig +15 mm,
- 2-flügelig +20 mm
- \*\* im Bereich der U-Kantriegel bauseitig aussparen

## Einbauvarianten Nebentüren

### Außenanschlag nach außen öffnend



### Innenanschlag nach innen öffnend



Bei Türen mit Innenanschlag ist der untere Anschlagwinkel bzw. Transportwinkel grundsätzlich zu entfernen und für Wasserablauf nach außen zu sorgen. Türen auf der Wetterseite sind vorzugsweise im Außenanschlag einzubauen.



# Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Mit Hörmann können Sie rundum bestens planen. Sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen bieten Ihnen in jedem Bereich Top-Produkte mit hoher Funktionalität.

- **Garagentore**

Optimal abgestimmt auf Ihren persönlichen Architekturstil: Schwing- oder Sektionaltore aus Stahl oder Holz.

- **Tor- und Türantriebe**

Genießen Sie hohen Komfort und einbruchhemmende Sicherheit mit Hörmann Garagen- und Einfahrtstor-Antrieben. Mit den Hörmann Türantrieben können Sie von diesem Komfort auch in Ihren Wohnräumen profitieren.

- **Haustüren**

Für jeden Bedarf und Anspruch finden Sie in unserem umfassenden Haustüren-Programm ein Türmotiv nach Ihren Wünschen.

- **Wohnraamtüren**

Die hochwertigen Holz-Innentüren und Ganzglastüren verleihen Ihrem Zuhause ein Extra an Wohnlichkeit und fügen sich harmonisch in das Gesamtbild Ihrer eigenen vier Wände ein.

- **Stahltüren**

Die soliden Türen für alle Bereiche Ihres Hauses, vom Keller bis unters Dach.

- **Zargen**


Wählen Sie aus dem umfassenden Programm für Neubau, Ausbau und Modernisierung.



Garagentore und Torantriebe



Wohnraamtüren und Türantriebe



Stahltüren

# Hörmann: Qualität ohne Kompromisse



Hörmann KG Amshausen, Deutschland



Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland



Hörmann KG Brandis, Deutschland



Hörmann KG Brockhagen, Deutschland



Hörmann KG Dissen, Deutschland



Hörmann KG Eckelhausen, Deutschland



Hörmann KG Freisen, Deutschland



Hörmann KG Ichtershausen, Deutschland



Hörmann KG Werne, Deutschland



Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, China



Hörmann Tianjin, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indien

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und Asien ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

**GARAGENTORE**  
**ANTRIEBE**  
**INDUSTRIETORE**  
**VERLADETECHNIK**  
**TÜREN**  
**ZARGEN**

**Andresen & Schröder**  
**BAUELEMENTE**



**HÖRMANN**